



Kömmerling®

TODAY FOR TOMORROW



INDIVIDUELL. SICHER. HOCHWERTIG.

Kömmerling 88 Haustürsystem mit Mitteldichtung

NACHHALTIG. SICHER. GANZ NACH IHREM GESCHMACK!

Kömmerring 88 Haustürsystem mit Mitteldichtung

Mit dem Haustürsystem Kömmerring 88 Mitteldichtung bereiten Sie Ihren Gästen ein herzliches Willkommen – und ungebetenen Gästen dank intelligenter Einbruchschutzmaßnahmen eine herbe Enttäuschung. Unsere Premium-Haustüren zeichnen sich nicht nur durch hohe Sicherheit aus, sondern auch durch hervorragende Wärmedämmung, ausgezeichnete Dichtigkeit, optimale Statik – und nicht zuletzt durch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

SICHER

- Hoher Einbruchschutz bis Widerstandsklasse RC2 (WK 2)
- Zusätzlicher Schlagregenschutz durch Aluminium-Wetterschenkel und speziell konstruierte Dichtblöcke im Falzbereich
- Zukunftsweisende 6-Kammer-Konstruktion mit maximal dimensionierter Stahlverstärkung und Schweißbeckverbinder für bessere Statik
- Schwellenverbinder für passgenauen Sitz und Abdichtung zwischen Rahmen und Schwelle
- Tiefer Glasfalz für moderne 3-fach-Verglasung, spezieller Funktionsgläser oder Haustürfüllungen bis 58 mm



NACHHALTIG

- Hochdämmendes Premium-Haustürsystem mit Mitteldichtung und zeitgemäßer Bautiefe von 88 mm
- Hohe Dichtigkeit durch doppelte Abdichtung zur thermisch getrennten, barrierefreien Haustürschwelle
- Optimaler Schutz vor Kälte und Wärme
- Deutliche Senkung von CO₂-Emissionen sowie hohe Energie- und Kosteneinsparung

VIELSEITIG

- Haustüren nach innen oder außen öffnend – wahlweise auch mit Aluminium-Vorsatzschale – erhältlich
- Auswahl von klassisch weiß oder foliert in Uni- oder Metallicfarben bis hin zu Holzstrukturen
- Diverse Funktions-/Ornamentgläser, Haustürfüllungen und Zusatzausstattungen
- Maximale Flügelgrößen
Haustür einflügelig: 1200 x 2400 mm
Haustür Stulpflügel: 1000 x 2400 mm



#KömmerringForTomorrow